UG Emulsja gruntująca uniwersalna

Nie zawiera rozpuszczalników na bazie żywic syntetycznych do gruntowania siąkliwych podłoży. Do ujednolicania siąkliwości na całej powierzchni. Do przygotowania podłoża do kafelkowania, okładzin ceramicznych i szpachlowania. Do stosowania od wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Właściwości

- gotowa do użycia, nie zawiera rozpuszczalników
- ujednolica nierównomiernie siąkliwe podłoża
- wzmacnia stare, zwietrzałe, ścierające się podłoża
- chroni przed zbyt gwałtownym odbieraniem wody zarobowej zaprawie, wydłuża tym samym czas otwarcia podczas klejenia i szpachlowania
- szybkoschnąca

Zastosowanie

- jako emulsja gruntująca do grubo – i drobnoporowatych podłoży
- do wymurowań z porowatych bloczków betonowych, jak również tynków wszelkiego rodzaju
- do cementu wzmacnianego włóknem, i płyt gipsowo-kartonowych
- do betonu, wypraw cementowych z dodatkiem siarczanu wapnia
- do stosowania od wewnątrz i na zewnątrz

Jakość i niezawodność

- Spoiwo na bazie czystego akrylatu – hydrozolu

Podłoże

Podłoże musi być nośne, suche, wolne od kurzu, pęknięć, rys, oraz pozostałych środków antyadhezyjnych takich jak olejów szalunkowych, wosków, wymalowań, środków polerskich etc. W razie konieczności podłoże oszlifować.

Użycie

Emulsję gruntującą uniwersalną UG nanosić obficie nierozcieńczoną za pomocą szczotki malarskiej z długim włosiem lub rolką malarską lub za pomocą pistoletu natryskowego typu airless. W przypadku bardzo siąkliwych podłoży w celu wzmocnienia powierzchni położyć drugą warstwę, ale dopiero, gdy pierwsza warstwa dobrze wchłonie w podłoże (świeże na świeże). Emulsja gruntująca musi całkowicie wchłonąć się w podłoże i nie może wyschnąć na połysk. Emulsja po wyschnięciu ma dać efekt matowy.

Temperatura stosowania

W trakcie stosowania oraz całkowitego czasu schnięcia temperatura dla powietrza i podłoża nie może być niższa niż + 5 ° C.

Zużycie

W zależności od właściwości podłoża, temperatury oraz wilgotności względnej.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu przemyć w czystej wodzie.

Magazynowanie

W pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem w oryginalnym opakowaniu.

Dostawa

Pojemniki 5 kg i 10 kg

Informacje dodatkowe

Znakowanie zgdonie z niemieckimi przepisami o stosowaniu materiałów niebezpiecznych GefStoffV/ EG: Transport: nie jest materiałem niebezpiecznym Klasa zanieczyszczenia wód gruntowych: 1 (klasa wewnętrzna)

Usuwanie odpadów

Według klucza odpadów nr 08 01 03 (dla starych lakierów i farb na bazie wody). Tylko dobrze umyte pojemniki można oddawać do recyklingu. Resztki materiału wysuszone można zdeponować zgodnie z kodem odpadu nr 08 01 05 (wyschnięte farby i lakiery) lub zgodnie z lokalnymi przepisami. Zapoznać się z lokalnymi przepisami odnośnie deponowania odpadów.

Przedstawione informacje uzyskano w wyniku obszernych prób i wieloletniego doświadczenia praktycznego. Nie dają się one jednak przenieść na każdy wariant zastosowania. Dlatego też zalecamy wykonanie we własnym zakresie prób zastosowań. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian technicznych w ramach rozwoju produktu.

Dane teczniczne

Spoiwo:	czysty akrylat - hydrozol
Ciężar właściwy:	ok. 1,05 do 1,10 kg/l
Kolor:	jasnopomarańczowy
Temperatura użycia:	> + 5 ° C (dla powietrza i podłoża)
Zużycie:	zależności od stopnia siąkliwości podłoża oraz faktury powierzchni ok. 0,25 kg/m^2
Magazynowanie:	w chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem
Opakowanie:	pojemnik 5 l pojemnik 10 l

Stan: marzec 2008

Szersze informacje można uzyskać:

quick-mix sp. z o.o.
ul. Brzegowa 73
57-100 Strzelin

tel. 071/ 392 72 20, 15
fax. 071/ 392 72 23, 24
e-mail: info@quick-mix.pl
www.quick-mix.pl