



UNI-MATA *komfort*

Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych pokryta welonem.



Wyróżnienie
TopBuilder 2009
za najlepszy
innowacyjny produkt

Klasyfikacja

Polska Norma PN-EN 13162:2009
Atest higieniczny PZH: HK/B/0010/03/2006
Klasyfikacja ognioowa: A2-s1, d0

Parametry

Współczynnik przewodzenia ciepła:
 $\lambda_0 = 0,039 \text{ W/mK}$
Kod oznaczenia: MW-EN13162-T2-MU1-AFr5
Nr certyfikatu zgodności: 1486-CPD-0254

Zastosowanie

Izolacja cieplna i akustyczna:
– dachów skośnych pomiędzy
krokwiami.



Inne zastosowania

Izolacja cieplna i akustyczna:
– poddaszy użytkowych i nie-
użytkowych,
– stropodachów dwudzielnych,
– podłóg i stropów pomiędzy
legarami,
– drewnianych i stalowych
konstrukcji szkieletowych.



Uni-Mata komfort ($\lambda_0 = 0,039$)
posiada welon znacznie podno-
szący walory użytkowe produktu,
zapewniający komfort podczas
montażu i poprawiający jakość
wykonanej izolacji:

- welon ułatwia montaż instalacji (łatwiej wycinane przejścia na kable, kominki),
- welon ogranicza zanieczyszczenie izolacji podczas prac budowlanych (kurz, pyły).

Uni-Mata *komfort* (MPS – 24 rolki)

numer produktu	wymiary [mm]	grubość [mm]	m ² /opak.	m ² /pal (MPS)	R ₀ [m ² K/W]
101202210	8000/1200	100	9,60	230,40	2,55
101202215	5750/1200	150	6,90	165,60	3,85
101202220	4250/1200	200	5,10	122,40	5,10

- Produkt dostępny tylko w zbiorczych opakowaniach MPS.

