



MAJSTER-MATA

Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych.



Klasyfikacja

Polska Norma PN-EN 13162:2009
Atest higieniczny PZH: HK/B/0010/03/2006
Klasyfikacja ogniowa: A1

Parametry

Współczynnik przewodzenia ciepła:
 $\lambda_0 = 0,042 \text{ W/mK}$
Kod oznaczenia: MW-EN13162-T1-MU1-AFr5
Nr certyfikatu zgodności: 1486-CPD-0253

Majster-Mata (MPS – 24 rolki)

numer produktu	wymiary [mm]	grubość [mm]	m ² /opak.	m ² /pał. MPS	R ₀ [m ² K/W]
101200905	2x7750/1200	50	18,60	446,40	1,15
101200910	7750/1200	100	9,30	223,20	2,35
101200915	5250/1200	150	6,30	151,20	3,55
101200920	3850/1200	200	4,62	110,88	4,75

- 2x7750/1200 oznacza dwie maty w rolce, każda o długości 7750 mm.
- Produkt dostępny tylko w zbiorczym opakowaniu MPS.

Zastosowanie

Izolacja cieplna i akustyczna:
– dachów skośnych pomiędzy krokiewkami.



Inne zastosowania

Izolacja cieplna i akustyczna:
– poddaszy użytkowych i nie-użytkowych,
– podłóg i stropów pomiędzy legarami,
– drewnianych i stalowych konstrukcji szkieletowych.



Majster-Mata to mata z wełny szklanej łącząca w sobie walory ekonomiczne, użytkowe i techniczne. Używana jest jako materiał wypełniający posiadający zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest optymalna izolacyjność cieplna, nie obciążająca przy tym nadmiernie konstrukcji budynku. Majster-Mata może być stosowana w dachach skośnych, poddaszach użytkowych i nieużytkowych, stropodachach dwudzielnych, podłogach i stropach pomiędzy legarami, w drewnianych i stalowych konstrukcjach szkieletowych.

