



UNI-PŁYTA

Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych.



Klasyfikacja

Polska Norma PN-EN 13162:2009

Atest higieniczny PZH: HK/B/0010/03/2006

Klasyfikacja ogniowa: A1

Parametry

Współczynnik przewodzenia ciepła:

$\lambda_0 = 0,036 \text{ W/mK}$

Kod oznaczenia: MW-EN13162-T2-MU1-AFr5

Nr certyfikatu zgodności: 1486-CPD-0253

Uni-Płyta (MPS – 20 paczek)

numer produktu	wymiary [mm]	grubość [mm]	m ² /opak.	m ² /pal. MPS	R ₀ [m ² K/W]
101211605	1200/600	50	14,40	288,00	1,35
101211608	1200/600	80	8,64	172,80	2,20
101211610	1200/600	100	5,76	115,20	2,75
101211615	1200/600	150	4,32	86,40	4,15

- Produkt dostępny tylko w zbiorczych opakowaniach MPS.

Zastosowanie

Izolacja cieplna i akustyczna ścian murowanych warstwowych.



Inne zastosowania

Izolacja cieplna i akustyczna:
– ścian docieplanych metodą lekką suchą pod okładziny elewacyjne z paneli siding, blach trapezowych, desek itp.,
– ścian zewnętrznych i wewnętrznych konstrukcji szkieletowej (drewnianej i stalowej),
– ścian osłonowych hal jako wypełnienie profilowanych blach i kaset.



Uni-Płyta dzięki uniwersalnym właściwościom technicznym może być stosowana do wykonywania ociepleń ścian warstwowych ze szczeliną lub bez szczeliny wentylacyjnej wykonywanych z cegły, pustaków ceramicznych, bloczków z betonu komórkowego itp.

