quick-mix

www.quick-mix.pl

Tynki maszynowe

tynki maszynowe

Produkty z dobrej rodziny

Międzynarodowy Koncern Budowlany sievert Baustoffgruppe

Tynki maszynowe

Tynki ogólnego stosowania

Tynki cementowo-wapienne i cementowe ogólnego stosowania to uniwersalne i wszechstronne tynki wewnętrzne i zewnętrzne nanoszone ręcznie lub maszynowo. Znajdują zastosowania na ściany i sufity „od piwnicy aż po dach" na każdy materiał ścienny. Cechuje je wysoka odporność mechaniczna, łatwość w obróbce oraz bardzo korzystny stosunek ceny do jakości.

charakterystyka
- ekonomiczne
- ekologiczne
- wszechstronne
- wydajne
- odporne mech.
- maszynowe

MLL
Porowaty tynk lekki,
zużycie: 1,2 kg/m^2
przy warstwie 1 mm,
uziarnienie: 0-1,2 mm

MK 1 / MK 1h
Tynk wapienny maszynowy,
zużycie: 1,4 kg/m^2
przy warstwie 1 mm,
uziarnienie: 0-1 mm

MK 3 / MK 3h
Tynk cementowo-wapienny,
zużycie: 1,4 kg/m^2
przy warstwie 1 mm,
uziarnienie: MK 3: 0-0,6 mm,
MK 3h: 0-1,2 mm

K 01
Zaprawa murarsko-tynk. cementowo-wapienna
zużycie: ok 1,4 kg/m^2
na 1 mm warstwy,
uziarnienie: 0-1,2 mm

Z 01
Zaprawa murarsko-tynkarska cementowa
zużycie: ok 1,6 kg/m^2
na 1 mm warstwy,
uziarnienie: 0-1,2 mm

Tynki cementowo-wapienne lekkie

Bardzo wydajne (z dodatkiem perlitu lub polistyrolu), łatwe w obróbce tynki podkładowe i wierzchnie. Stosowane na zewnątrz i do wnętrz, na ściany wykonane z materiałów o wysokim parametrze termoizolacyjności (np. ceramika poryzowana, gazobeton spieniony, keramzytobeton). Tynki lekkie kompensują naprężenia termiczne elewacji w wyniku czego ograniczone jest ryzyko powstawania spękań fasady.

charakterystyka
- ekonomiczne
- ekologiczne
- wszechstronne
- wydajne
- odporne mech.
- maszynowe

MFL
Lekki tynk wzmocniony włóknem,
zużycie: 0,8 kg/m^2
przy warstwie 1 mm,
uziarnienie: 0-2 mm

LP 18 wa/nwa
Tynk podkładowy z polistyrolem,
zużycie: 1 kg/m^2
przy warstwie 1 mm,
uziarnienie: 0-1 mm

MLP Elanith
Lekki tynk podkładowy,
zużycie: 1 kg/m^2
przy warstwie 1 mm,
uziarnienie: 0-2 mm

Tynki cienkowarstwowe

Tynki cienkowarstwowe zalecane są do stosowania na podłoża bardzo nasiąkliwe (beton komórkowy, cegła wapienno-piaskowa i bloczki silikatowe) - do wnętrz i na zewnątrz. Wysoka odporność mechaniczna oraz wydajność tynków cienkowarstwowych powodują że są one doskonałym materiałem wszędzie tam gdzie równe ściany nie wymagają wielowarstwowych wypraw tynkarskich.

charakterystyka
- ekonomiczne
- ekologiczne
- wszechstronne
- wydajne
- odporne mech.
- maszynowe

MLS
Lekki cienkowarstwowy tynk cementowo-wapienny,
zużycie: ok. 1 kg/m^2
przy warstwie 1 mm,
uziarnienie: 0-0,6 mm

MLC
Lekki cienkowarstwowy tynk cementowo-wapienny wewnętrzny,
zużycie: ok. 1,2 kg/m^2
przy warstwie 1 mm,
uziarnienie: 0-0,5 mm

MFS
Mineralna zaprawa do szlamowania,
zużycie: ok. 1,25 kg/m^2
przy warstwie 1 mm,
uziarnienie: 0-0,6 mm

quick-mix

Tynki wapienne wewnętrzne

Hypoalergiczne, zdrowe i białe tynki do wnętrz. Polecane do pomieszczeń mieszkalnych takich jak sypialnie, pokoje dziecięce, pokoje dzienne. Zawartości wapna (wysokie pH) uniemożliwia rozwój biologicznych czynników alergizujących (grzyby i pleśnie). Tynki wapienne dzięki zdolności pochłaniania i oddawania wilgoci utrzymują stały - optymalny dla człowieka - mikroklimat w pomieszczeniu.

charakterystyka: ekonomiczne, ekologiczne, wszechstronne, wydajne, odporne mech., maszynowe

MKE
Tynk wapienny, zużycie: ok. 1,4 kg/m^2 przy warstwie 1 mm, uziarnienie: 0-1 mm

MKL
Lekki tynk wapienny, zużycie: ok. 1 kg/m^2 przy warstwie 1 mm, uziarnienie: 0-1 mm

MKK
Klimatyczny, lekki tynk wapienny, zużycie: ok. 0,9 kg/m^2 przy warstwie 1 mm, uziarnienie: 0-1 mm

Tynki wygładzające i gładzie

Przyjazne w obróbce (bez konieczności szlifowania) o doskonałej obrabialności i zróżnicowanym uziarnieniu. Stosowane do wyrównywania i wygładzania powierzchni ścian i sufitów - jako warstwa finalna - przed malowaniem. Są optymalnym rozwiązaniem wykończenia wnętrz pod względem estetycznym, użytkowym i zdrowotnym.

charakterystyka: ekonomiczne, ekologiczne, wszechstronne, wydajne, odporne mech., ręczne

K 13
Cementowo-wapieny tynk wygładzający, zużycie: ok. 1 kg/m^2 przy warstwie 1 mm, uziarnienie: 0-0,6 m

KGL
Gładź wapienna, zużycie: ok. 0,85 kg/m^2 przy warstwie 1 mm, uziarnienie: 0-0,1 mm

K 11
Wapienny tynk wygładzający, zużycie: ok. 1,1 kg/m^2 przy warstwie 1 mm, uziarnienie: 0-0,6 mm

Grunty, obrzutki, mostki sczepne

Niezbędnym elementem prac tynkarskich jest właściwe przygotowanie podłoża. Różnorodność wymurowań i wypraw tynkarskich wymusza stosowanie odpowiednich gruntów i mostków sczepnych. Wzmocnienie podłoża, wyrównanie jego chłonności, wytworzenie warstwy kontaktowej i hydrofobizacji powierzchniowej - to czynności niezbędne w trakcie wykonywania wypraw tynkarskich.

UG
Dyspersyjna, szybkoschnąca emulsja do gruntowania powierzchni nasiąkliwych

MTG
Mineralny podkład głębokopenetrujący

MZ 4
Zaprawa cementowa typu "obrzutka"

ATG
Głębokopenetrujący podkład wzmacniający

ABS
Podkład zapobiegający zapiekaniu się tynków

HB
Emulsja sczepna pomostowa z dodatkiem kwarcu

Tynki renowacyjne

- *więcej informacji w prospekcie* **Renowacja i konserwacja obiektów zabytkowych** *i katalogu produktowym quick-mix*

Tynki strukturalne, mozaikowe, kamienne

- *więcej informacji w prospekcie* **systemy ociepleń LOBATHERM**

quick-mix

Tabela stosowania - tynki maszynowe

produkt	ściany wewnętrzne: pokoje dzienne, sypialnie, pokoje dziecięce: beton komórkowy	pustak ceramiczny	bloczek silikatowy	cegła pełna, mur mieszany, ściana otynk.	pomieszczenia gospodarcze, przemysłowe, garaże, łazienki, kuchnie: beton komórkowy	pustak ceramiczny	bloczek silikatowy	cegła pełna, mur mieszany, ściana otynk.	piwnice, ściany cokołowe: beton szalunkowy	bloczek betonowy	ściana otynkowana	ściany zewnętrzne: ściany o wysokim parametrze termoizolacyjności > 0,14 W/mK: beton komórkowy	pustak ceramiczny	kermazytobeton	ściany jednowarstwowe, zewnętrzne: beton komórkowy	pustak ceramiczny	bloczek silikatowy	cegła pełna, mur mieszany, ściana otynk.
grunty																		
UG	○	○	○	○							○							
HB					▲	▲	▲	▲										
ABS	▲	○	○		▲	▲	▲	▲			▲				▲		▲	▲
MTG											▲							○
MZ 4		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲						○	○	○
tynki wapienne wewnętrzne																		
MKL	▲	▲	▲	▲														
MKE	▲	▲	▲	▲	○	○	○	○										
MKK	▲	▲	▲	▲														
tynki ogólnego stosowania																		
MK 1/MK 1h[2]								○										▲
MK 3/MK 3h	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	○	○	○				▲	▲	▲	▲
MLL	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	○	○	○				▲	▲	▲	▲
K 01[1]					○	○	○	○										
Z 01[1]									▲	▲	▲							
tynki lekkie																		
LP 18 wa/nwa	○	○	○	○								▲	▲	▲	○	○	○	○
MFL												▲	▲	▲	○	○	○	○
Elanith MLP	○	○	○	○	○	○	○	○				▲	▲	▲	○	○	○	○
tynki cienkowarstwowe																		
MLC	▲		▲		▲		▲	○[2]										
MLS	▲		▲		▲		▲	○[2]										▲[2]
MFS					▲		▲											
tynki wygładzające i gładzie																		
K 11[1, 2]	▲	▲	▲	▲														
K 13[1, 2]	○	○	○	○	▲	▲	▲	▲										
KGL[1, 2]	▲	▲	▲	▲														

Legenda: ▲ zalecane ○ alternatywne [1] tynki ręczne [2] powierzchnie otynkowane

quick-mix Sp. z o.o.

siedziba firmy:
ul. Brzegowa 73
57-100 Strzelin
tel. 071/ 392 72 20
fax 071/ 392 72 23
e-mail: info@quick-mix.pl
www.quick-mix.pl

dział sprzedaży:
tel. 071/ 392 72 11
071/ 392 72 15
071/ 392 78 50
fax 071/ 392 72 24
e-mail: sprzedaz@quick-mix.pl

zakłady produkcyjne:
ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin
ul. Opoczyńska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka

specjaliści. ds. zastosowania produktu:
tel. kom. 0 601 864 636, 0 609 757 626

26092009

TRANSPORT
LUSKAR®
HANDEL
www.luskar.pl

Istniejemy już ponad 20 lat!

Z Nami Wybudujesz i Ogrzejesz