

Profit-Mata



Zastosowanie:

Izolacja cieplna i akustyczna:
- dachów skośnych pomiędzy
krokwiami



Izolacja cieplna i akustyczna:
- poddaszy użytkowych
i nieużytkowych
- podłóg i stropów drewnianych
pomiędzy legarami,
- drewnianych i stalowych
konstrukcji szkieletowych



Parametry produktu:

Kod oznaczenia CE:

MW-EN13162-T3-MU1-AFr5

Certyfikat CE

1486-CPD-0253

1486-CPD-0254

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o.

Gliwice ul. Okrężna 16

Poland

Tel. +48 32 339 63 00

Fax. +48 32 339 64 44

Współczynnik przewodzenia ciepła:

$\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$

Klasyfikacja ogniowa:

A1

Profit Mata $\lambda_D 0,035$

Nr produktu	wymiary [mm]			m ² /rolka	m ² /MPS	rol/MPS	R _D
	grubość	szerokość	długość				
101230105	50	1200	10000	12,00	288,00	24	1,40
101230110	100	1200	5000	6,00	144,00	24	2,85
101230115	150	1200	3250	3,90	93,60	24	4,25
101230120	200	1200	4000	4,80	57,60	12	5,70